

Kara

COLLECTION | 1000000692

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO



No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000000694
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	1000000695
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	1000000696
5	Retainer nut (21mm deep socket)	Écrou de retenue (douille profonde 21mm)	1000000697
6	Handle adapter	Adaptateur de poignée	FCHDL5005
7	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M17
8	Aerator	Aérateur	1000000320
9	Flange kit	Ensemble de bride	1000000698
10	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4027
11	Presto drain	Drain presto	B20-439

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com





3















OR
OU



4



5






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

1000000692



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés *

* Apply thread seal tape
on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité
sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT


Firmly hand tighten the hose
to the valve and add a quarter-
turn using the proper wrench.
Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur
flexible à la valve
en serrant fermement
à la main puis ajoutez
un quart de tour à l'aide
de la clé appropriée.
Serrez plus au besoin.

Installation steps - Étapes d'installation


Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ



1



2





3

INSTALL PRESTO DRAIN BEFORE OPENING MAIN WATER VALVE
INSTALLER LE DRAIN PRESTO AVANT L'OUVERTURE
DE LA VALVE D'EAU PRINCIPALE


ON
OUVERT

5

Instructions Presto Drain • Drain presto



1



2

FOR STEP 3
POUR ÉTAPE 3
VERS

FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4
VERS