

No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000000344
2	Index	Index	FCHDL4016
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	FCDEC4007
5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5005
6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7087
7	Plate screw	Vis de la plaque de finition	C94680-7A
8	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P)	1000000108

#### TEMPERATURE LIMITER ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



**3**--(2)





# Quik COLLECTION | 1000001080

VALVE TRIM **GARNITURE DE VALVE** 



#### **CARE INSTRUCTIONS**

Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.

#### DO NOT:

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

#### À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

#### Customer Service

#### Service à la clientèle

Monday to Friday: Lundi au vendredi:

8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product reprise at enregistrement de votre produit Garantie et enregistrement de votre produit






# **IMPORTANT**

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water nammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

## Technical drawing - Dessin technique



### RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

# Installation steps - Étapes d'installation

#### **BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER**

- \* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.
- \* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.





