

1000001020

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:

Pièces de remplacement disponibles sur commande

**S** Bélanger



# COLLECTION | 1000000715

KITCHEN SINK FAUCET ROBINET POUR ÉVIER DE CUISINE



### **CARE INSTRUCTIONS**

Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.

### DO NOT:

IB1000000715\_QUK72CP\_V250611

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

### À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




For warranty and to register your product Garantie et enregistrement de votre produit belangerfaucets.com

# IMPORTANT Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

## TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

1000000715



### Mastic pour plombier \* joints filetés \*\* \*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation. Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche. Firmly hand tighten the \*\*Apply thread seal tape hose to the valve and on threaded connections. add a quarter-turn using Appliquez du ruban d'étanchéité the proper wrench Tighten more if needed. sur les connexions filetées Raccordez le connecteur flexible The model shown in the installation steps may differ à la valve en serrant from the one in box however the connection type and fermement à la main puis ajoutez un installation steps are the same. quart de tour à l'aide de la clé

appropriée. Serrez plus au

besoin.

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut

d'installation demeure le même.

différer du produit en boîte, mais le type de connexions et

# INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

