


Spout angle adjustment  
Ajustement de l'angle du bec



WITH THE BASE FLANGE, YOU WILL BE ABLE TO ADJUST THE SPOUT AS YOU LIKE  
GRÂCE À LA BRIDE DE LA BASE, AJUSTER L'ANGLE DU BEC DE BAIN SELON LES BESOINS


**CARE INSTRUCTIONS**  
Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

**DO NOT** use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE** TO cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**  
Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

**NE PAS** utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressif. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyeurs ménagers ni à des substances corrosives.

| No | Description                   |                                  | Part/Pièce |
|----|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Handle kit                    | Ensemble de poignée              | 1000001803 |
| 2  | Allen screw                   | Vis Allen                        | 923001     |
| 3  | Cap                           | Capuchon                         | 1000001804 |
| 4  | Retainer nut                  | Écrou de retenue                 | FCNUTC024  |
| 5  | Washer (POM)                  | Rondelle (POM)                   | 1000001796 |
| 6  | Ceramic cartridge             | Cartouche céramique              | FC9AC013   |
| 7  | Check valve kit               | Ensemble de soupapes anti-retour | FCKTS9048  |
| 8  | Check valve (1)               | Soupape anti-retour (1)          | 96077X     |
| 9  | Hand shower                   | Douche à main                    | SPS2044MB  |
| 10 | Check valve                   | Soupape anti-retour              | FCVAL2005  |
| 11 | Washer (19mm x 9.5mm x 2.5mm) | Rondelle (19mm x 9.5mm x 2.5mm)  | FCWAA1007  |
| 12 | Hand shower support           | Support de douche à main         | 1000001806 |
| 13 | Aerator                       | Aérateur                         | FCAER3016  |
| 14 | Hose                          | boyau                            | 96179MB    |
| 15 | Check valve (14mm)            | Soupape anti-retour (14mm)       | FC98244CV  |
| 16 | Base cover                    | Garniture de la base             | 1000001805 |
| 17 | Anchor kit                    | Ensemble d'ancrage               | FCKTS4012  |
| 18 | Base flange                   | Bride de la base                 | N/A        |
| 19 | Floor flange                  | Bride de plancher                | FCOTH9013  |



Symbio  
COLLECTION | 1000001790

FLOOR MOUNT BATHTUB FILLER  
ROBINET AUTOPORTANT POUR BAIGNOIRE



1B1000001790\_SYM45MB\_v260119

Customer Service

Monday to Friday:  
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:  
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande




## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

## Technical drawing - Dessin technique

1000001790



\*The height can vary depending of the installation / La hauteur peut varier en fonction de l'installation

### RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape  
Ruban d'étanchéité pour joints filetés \*

Included / Inclus

\* Apply 2 turns of thread seal tape on threaded connections.  
Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

### Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF  
FERMÉ

## Installation steps - Étapes d'installation

