



IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

Included / Inclus



**Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, abrasive cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit



belangerfaucets.com



Volta COLLECTION | 1000000527

KIT: SHOWER FAUCET – TRIM

KIT : ROBINET POUR DOUCHE – GARNITURE



Installation steps - Étapes d'installation

BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.













* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE





OFF
FERMÉ



OPTION A: DRYWALL AND TILES
OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILLES




Installation steps - Étapes d'installation




Technical drawing - Dessin technique

1000000527





Temperature limiter adjustment Ajustement du limiteur de température

TURN CLOCKWISE TO SET
FOR MORE HOT WATER



TURN COUNTERCLOCKWISE
TO SET FOR LESS HOT WATER



No	Description	Part/Pièce
A	Pressure Balanced Valve Trim	Garniture de valve à pression équilibrée 1000000525
A-1	Handle kit	Ensemble de poignée FCKTS2129
A-2	Index	Index FCHDL4017
A-3	Allen screw	Vis Allen 923001
A-4	Trim Cap	Garniture d'écrou FCDEC7094
A-5	Trim sleeve	Douille de finition 1000000095
A-6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité 1000001057
A-7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm) FCORA1045
A-8	Plate screw	Vis de la plaque de finition C94680-7A
A-9	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité 1000000097
A-10	Ceramic cartridge (P)	Cartouche céramique (P) FC9AC010
B	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche FCDEC0017
C	Shower head	Pomme de douche FCSPS3037
D	Spout	Bec de bain SPS6033

